

## 通信用SPD対比表(端子台タイプ→プラグインタイプ)

端子台タイプ 型番	適用回路	構成	プラグインタイプ 型番	必要数
SP5W2C1B	スピーカ500W、インターホン 音声0dBV、2線式	2C×1回線	TS-SP3	1台
SP5W2C2B		2C×2回線		2台
SP5W2C4B		2C×4回線		4台
SP5W2C6B		2C×6回線		6台
SP5W3C1B	スピーカ500W、3線式	3C×1回線	TS-SP3	1台
SP5W3C2B		3C×2回線		2台
SP5W3C3B		3C×3回線		3台
LP-2110B	リモート機器	電源 DC24V	TS-SG24	1台
		マイク(0dBV)	TS-SP3	1台
		RM BUS	TS-RS4-3C	1台
		シールド	TS-DSL	1台
LP-2111B	リモート機器	電源 DC24V	TS-SG24	1台
		マイク(0dBV)	TS-SP3	1台
		DC30V 接点	TS-SG24	1台
		シールド	TS-DSL	1台
LP-2112B	非常用機器	電源DC24V	TS-SG24	2台
		非起動 DC30V		
		CPU切 DC30V		
		コモン	TS-SP3	2台
		マイク(0dBV)		
		モニタ(10dBV)		
		RM BUS		
シールド	TS-DSL	1台		